

Datos de la orden de pedido

Dirección de facturación:

Número de IVA (clientes nuevos).....

Dirección de entrega:

Su n.º pedido:
Encargado por:
Usuario:

Fecha de pedido:
Oferta n.º:

Altura del brazo 16-30 cm

Peso del usuario kg

Ajuste del ángulo del respaldo 90°
 105°
 120°

Altura del asiento 43-67 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 61 cm
40,5-64,5 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 56 cm
45,5-69,5 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 66 cm
Otras alturas bajo demanda

Datos del pedido

Mando

71400101 Control manual a la izquierda
 71400201 Control manual a la derecha

Altura del respaldo

34400050 Altura del respaldo 50 cm
 34400057 Altura del respaldo 57 cm

Anchura de asiento

31400042 42 cm de ancho
 31400046 46 cm de ancho
 31400050 50 cm de ancho
 31400054 54 cm de ancho

Reposacabezas

45400421 Reposacabezas: estándar ³
 45400422 Reposacabezas: flexible ³

Profundidad de asiento

32400043 Profundidad de asiento: 43 cm
 32400047 Profundidad de asiento: 47 cm
 32400051 Profundidad de asiento: 51 cm
 32400055 Profundidad de asiento: 55 cm

Tipo Asiento

30400351 Cojín de asiento: estándar ^{9,10}
 30400352 Cojín de asiento: apoyo
 30400353 Cojín de asiento apoyo, espuma viscoelástica
 30400357 Asiento: asiento de madera
 30400345 Asiento: Roho 'Quadro Select' (5cm grueso, estándar funda, negro)

Tapicería

13400002 Tapizado: Dartex negro antracita
 13400003 Tapizado: Terciopelo antracita negro

Brazo

50400511 Apoyabrazos: PU 35x6cm
 50400512 Apoyabrazos: negro suave, 40 x 8 cm
 50401514 Brazo: hemiplejía izquierda 50x11cm
 50402514 Brazo: hemiplejía derecha 50x11cm

Ruedas

60400131 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, aire ²
 60400132 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, semimacizas ²
 60400133 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, aire ³
 60400134 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, semimacizas ³
 60400140 Ruedas con aros de empuje: 66 cm, aire ⁴
 60400139 Ruedas con aros de empuje: 66 cm, semimacizas ⁴

Reposapiernas

55401910 Reposapiernas: estándar izquierdo
 55402910 Reposapiernas: estándar derecho
 55401911 Reposapiernas: estándar izquierdo
 55402911 Reposapiernas: confort derecho
 55401912 Apoyo para amputación izquierdo
 55402912 Apoyo para amputación derecho
Longitud de la pantorrilla ... cm

Freno sistema

65402136 Freno: estándar
 65401230 Freno: para una sola mano, izquierdo
 65402230 Freno: para una sola mano, derecho

tableros de trabajo

99401390 Tablero de mando: retráctil a la izquierda (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive) ^{5, 6, 8}
 99402390 Tablero de mando: retráctil a la derecha (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive) ^{5, 6, 8}
 99401391 Tablero de mando en medio: retráctil a la izquierda ^{5, 6, 8}
 99402391 Tablero de mando en medio: retráctil a la derecha ^{5, 6, 8}

Ajustes eléctricos

49400242 Motor: ajuste de altura
 49400243 Motor: ayuda para levantarse
 49400241 Motor: inclinación ⁷

Otro

99401932 Portabastón: a la izquierda
 99402932 Portabastón: a la derecha
 99400117 Cinturón
 99400930 Protectores de los radios de la rueda
 99400154 Abertura del aro, estrecha (-1 cm) (anchura total -2 cm)
 99400115 fundas para los aros de empuje 24"
 99400125 fundas para los aros de empuje 22"
 99400135 fundas para los aros de empuje 26"
 99400121 Respaldo retirable
 99400982 Abrazaderas de empuje
 99400118 Estribos para taxi ^{1,7}
 96400232 Palanca de freno alargada
 60400152 Ruedas con aros de empuje E-motion con ayuda eléctrica ^{9,11,12}

Respaldo

40400451 Respaldo: estándar
 40400452 Respaldo: activo
 40400453 Respaldo: pasivo

Estructura del respaldo

40404030 Estructura de respaldo: estándar
 40404031 Estructura del respaldo: fajas
 40404032 Estructura del respaldo: sujeciones

- 1 Obligatorio para fijar en taxi
- 2 Ruedas delanteras 15 cm
- 3 Ruedas delanteras 13 cm, altura del asiento más baja -2,5 cm.
- 4 Ruedas delanteras 18 cm, altura del asiento más baja: +2,5 cm.
- 5 Tablero de trabajo retráctil no está en el mismo lado que los mandos
- 6 Tablero de trabajo transparente
- 7 Solo en combinación con Reposacabezas
- 8 En caso de mesa de trabajo (entera): no en combinación con el reposabrazos para hemiplejía
- 9 E-motion no en combinación con ruedas de 26"
- 10 Se inclina ligeramente hacia delante para poder salir mejor.
- 11 No en combinación con aros 1 cm. más cerca de la rueda
- 12 anchura + 5 cm

Observaciones:

Parte trazada a rayas: el suplemento
¡Otras adaptaciones en consideración!

Enviar pedidos a:
e-mail: bestel@sowecare.com
fax: 0546-493 251

