

Formulario de pedido

Datos de la orden de pedido

Dirección de facturación:	
Número de IVA (clientes nuevos)	

Dirección de entrega:	
-----------------------	--

Su n.º pedido:	
Encargado por:	
Usuario:	

Fecha de pedido:	
Oferta n.º:	

Altura del brazo **16-30 cm**
 Peso del usuario **kg**

Ajuste del ángulo del respaldo 90°
 105°
 120°

Altura del asiento 43-67 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 61 cm
 40,5-64,5 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 56 cm
 45,5-69,5 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 66 cm
 Otras alturas bajo demanda

Datos del pedido

- Mando 71400101 Control manual a la izquierda
 71400201 Control manual a la derecha

Anchura de asiento

- 31400042 42 cm de ancho
 31400046 46 cm de ancho
 31400050 50 cm de ancho
 31400054 54 cm de ancho

Profundidad de asiento

- 32400043 Profundidad de asiento: 43 cm
 32400047 Profundidad de asiento: 47 cm
 32400051 Profundidad de asiento: 51 cm
 32400055 Profundidad de asiento: 55 cm

- Tapicería 13400002 Tapizado: Dartex negro antracita
 13400003 Tapizado: Terciopelo antracita negro

- Ruedas 60400131 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, aire 2
 60400132 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, macizas 2
 60400133 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, aire 3
 60400134 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, macizas 3
 60400140 Ruedas con aros de empuje: 66 cm, aire 4
 60400139 Ruedas con aros de empuje: 66 cm, macizas 4

- Freno sistema 65402136 Freno: estándar
 65401230 Freno: para una sola mano, izquierdo
 65402230 Freno: para una sola mano, derecho

- Ajustes eléctricos 49400242 Motor: ajuste de altura
 49400243 Motor: ayuda para levantarse
 49400241 Motor: inclinación

- Respaldo 40400451 Respaldo: estándar
 40400452 Respaldo: activo
 40400453 Respaldo: pasivo

Estructura del respaldo

- 40404030 Estructura de respaldo: estándar
 40404031 Estructura del respaldo: fajas
 40404032 Estructura del respaldo: sujetadores

- 1 obligatorio para fijar en taxi
 2 ruedas delanteras 15 cm
 3 ruedas delanteras 13 cm, altura del asiento más baja -2,5 cm.
 4 ruedas delanteras 18 cm, altura del asiento más baja: +2,5 cm.
 5 Tablero de trabajo retráctil no está en el mismo lado que los mandos
 6 Tablero de trabajo transparente
 7 Solo en combinación con Reposacabezas
 8 En caso de mesa de trabajo (entera): no en combinación con el reposabrazos para hemiplegia
 9 E-motion no en combinación con ruedas de 26"
 10 Se inclina ligeramente hacia delante para poder salir mejor.
 11 No en combinación con aros 1 cm. más cerca de la rueda
 12 Anchura + 5 cm
 13 Centro de masa hacia delante
 14 Con motor basculante: las ruedas se desplazan hacia atrás 2,5 cm. Sin motor basculante: las ruedas se desplazan hacia delante 3 cm.

Observaciones:

Enviar pedidos a:
 e-mail: bestel@sowecare.com

SOWECARE